

**SIMAS™**

**Bunsen**



## Лабораторная лопастная мешалка стержневого типа.

Перемешивания водных растворов  
 вращения регулируется ручкой. Подставка имеет эпоксидное покрытие.  
 поставляется в комплекте со стандартной насадкой для перемешивания из нержавеющей стали (тип 2).

Код	Модель	Цифровой дисплей	Объем раствора л	Скорость вращения, об/мин	Мощность Ват	Размеры стержня, мм	Размеры лопастей, мм	Размеры мешалки, мм	Вес, кг
11.2A001	AGV - 8	нет	10	200 - 2000	20	d 8 x h 250	50 x 10	120 x 145 x 160	3,5
11.2A002	AGV - 8 - D	есть	10	200 - 2000	20	d 8 x h 250	50 x 10	120 x 145 x 160	3,5
11.2A003	AGV - 10	нет	20	200 - 2000	50	d 8 x h 300	80 x 20	90 x 200 x 180	4,5
11.2A004	AGV - 10 - D	есть	20	200 - 2000	50	d 8 x h 300	80 x 20	90 x 200 x 180	4,5

### Перемешивающие насадки из нержавеющей стали.

Диаметр стержня 8 мм.

Код	Тип	Длина стержня, мм	Описание	Назначение
11.2B001	1	250	В виде лопатки с U-образным вырезом	Для моделей AGV - 8
11.2B002	1	300	В виде лопатки с U-образным вырезом	Для моделей AGV - 10
11.2B003	2	250	Стандартная (закрепленная лопасть) 50 x 10 мм	Для моделей AGV - 8
11.2B004	2	300	Стандартная (закрепленная лопасть) 80 x 20 мм	Для моделей AGV - 10
11.2B005	3	250	Крестообразные лопасти	Для моделей AGV - 8
11.2B006	3	300	Крестообразные лопасти	Для моделей AGV - 10

### Перемешивающие насадки из нержавеющей стали.

Диаметр стержня 7 мм. Сталь AISI 304.

Код	Тип	Длина, мм	Диаметр, мм	Описание	Применение
11.2B007	4	400	90	Две откидные лопасти	Для колб с узким горлом
11.2B008	5	400	60	Поворачивающаяся лопасть	Для колб с узким горлом
11.2B009	6	400	50	Стандартная (закрепленная лопасть)	Простое перемешивание
11.2B010	7	400	50	Крестообразные лопасти	Максимально эффективное перемешивание
11.2B011	8	400	5	Изогнутый Z-х лопастной пропеллер	Для не вязких жидкостей, сильная турбулентность.
11.2B012	9	450	70	Лопасть с 6-ю отверстиями	Для не вязких жидкостей, сильная турбулентность
11.2B013	10	450	70	Лопасть с 3-мя отверстиями	Для не вязких жидкостей, сильная турбулентность
11.2B014	11	400	45	Пропеллер в кольце d 45 мм	Для вязких и содержащих частицы растворов
11.2B015	12	400	66	Пропеллер в кольце d 60 мм	Для вязких и содержащих частицы растворов
11.2B016	13	400	50	Пропеллер	Для испытания растворимости

### Перемешивающие насадки из ПТФЭ.

Диаметр стержня 9,5 мм.

Код	Тип	Длина, мм	Диаметр, мм	Описание	Применение
11.2B017	1	400	60	Четыре лопасти	Для скоростей перемешивания до 500 об/мин.
11.2B018	2	400	90	В форме якоря	Для скоростей перемешивания до 500 об/мин.

### Перемешивающие насадки из полипропилена.

Диаметр стержня 8 мм. Стальной стержень покрыт химически устойчивым полипропиленом.

Код	Тип	Длина, мм	Диаметр, мм	Описание
11.2B019	1	350	65	U - образной формы, высота 78 мм
11.2B020	2	350	39	Две фиксированные лопасти высотой 15 мм
11.2B021	3	350	57	Две откидные лопасти
11.2B022	4	350	98,5	Две откидные лопасти

ЗАПРАШИВАЙТЕ ПРАЙС-ЛИСТ!

Компания "СИМАС" - эксклюзивный дистрибьютор компаний Bunsen, Kartell, Selecta на территории России, Белоруссии, Украины и Казахстана.

ВАКАНЦИИ  
 НА РАБОТУ

info@simas.ru

+7 495 117-405-11-21-58, 319-22-78, 311-22-09.

117405

Региональные дилеры:

Смотрите на сайте

www.simas.ru